

CODEART asbl – JLA & Co sprl



JLAKit, la petite turbine hydraulique des communautés rurales et des bricoleurs-nés

Liste des équipements requis pour l'assemblage d'une turbine JLAKit

Liste non exhaustive à affiner selon la formule choisie :

1. Turbine complète galvanisée et prête à être installée
2. La fourniture du rotor monté et équilibré et le reste de la machine est fourni en pièces détachées
3. La fourniture de l'ensemble de la turbine en pièces détachées

Liste des équipements

<u>Dénomination</u>	<u>Détail</u>	<u>Utilisation</u>
Tour	Longueur entre pointes minimale : 350 si fabrication rotor	Rep. 32 / Fabrication rotor
Perceuse	Diamètre maximum de perçage : 14mm	
Plieuse		Rep. 7 / Rep. 20 / Rep. 21
Meuleuse angulaire	1 petite (+/- 125mm) et 1 grande (+/- 200mm)	
Poste à souder	Max. 150A	
Baguettes à souder	Diamètre 2 et 3.15 d'usage courant acier	
Presse		Mise en place roulements
Table de travail	En acier, plane et rigide (épaisseur min. 15mm)	
Mèches	Jeu de 3 à 14mm	
Tarauts	Jeu M4 et M12	
Serre-joints	En nombre suffisant	
Burins	Assortiment	
Limes	Plates et rondes	
Marteaux	Et masse	
Coins en bois		
Equerres	1 petit (+/- 200*200 mm) et 1 grand (+/- 400*400 mm)	
Pieds à coulisse	300 mm	
Règles graduées	200 et 500 mm	
Clés	Jeu de clés usuelles	
Tournevis	Plat et cruciforme	
Peinture antirouille		

Liste des équipements présents dans l'atelier à nous communiquer pour recommandations et pré assemblage partiel en nos ateliers si nécessaire.